






- 框架尺寸：15*23*19mm
- 滑杆直径：Ø9.7
- 功率：3-25W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.13-4.2A
- 行程：0-6mm
- 力量：0-500gf
- 寿命：>150 万次
- 运动方式：推动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	50	12	2
功率（20℃）	3	6	10	25
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（Ω±10% 20℃）			
SDO-1015S-06A**	(6V) 12	(6V) 6	(6V) 3.6	(6V) 1.4
SDO-1015S-12A**	(12V) 48	(12V) 24	(12V) 14.4	(12V) 5.7
SDO-1015S-24A**	(24V) 192	(24V) 96	(24V) 57.6	(24V) 23
SDO-1015S-48A**	--	(48V) 384	(48V) 230	(48V) 92

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com