





- 框架尺寸：40*29*24mm
- 滑杆直径：φ12.0
- 功率：4.5-45W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.09-3.75A
- 行程：0-12mm
- 力量：0-2800gf
- 寿命：>30 万次
- 运动方式：拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	140	50	9
功率（20℃）	4.5	9	18	45
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（Ω±10% 20℃）			
SDO-1240L-06A**	(6V) 8	(6V) 4	(6V) 2	--
SDO-1240L-12A**	(12V) 32	(12V) 16	(12V) 8	(12V) 3.2
SDO-1240L-24A**	(24V) 128	(24V) 64	(24V) 32	(24V) 12.8
SDO-1240L-48A**	(48V) 512	(48V) 256	(48V) 128	(48V) 51.2

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com