



- 框架尺寸：70*36*40mm
- 滑杆直径：φ14.5
- 功率：8.5-85W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.18-3.5A
- 行程：0-20mm
- 力量：0-7000gf
- 寿命：>1 万次
- 运动方式：推动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	∞	140	50	9
功率 (20°C)	8.5	17	34	85
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 (Ω±10% 20°C)			
SDC-1570S-06A**	(6V) 4.2	(6V) 2.1	--	--
SDC-1570S-12A**	(12V) 16.9	(12V) 8.5	(12V) 4.2	--
SDC-1570S-24A**	(24V) 67.8	(24V) 33.9	(24V) 16.9	(24V) 6.8
SDC-1570S-48A**	(48V) 271	(48V) 135.5	(48V) 67.8	(48V) 27.1

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com